

Telefon
Telefaks


TOP-S 30/5 1~ PN 10
Instalacja: Pompa obiegowa

WILO

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt
Projekt nr
Poz. Nr
Miejsce montażu

Strona 2 / 2
Data 11.01.2008



Dane wyjściowe doboru

Przepływ	1,41	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	2,58	m
Ciecz	Woda, czysta	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	0,9982	kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,001	mm ² /s
Ciśnienie pary	0,01	MPa

Dane pompy

Producent	WILO	
Typ	TOP-S 30/5 1~	
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa	
Stopień ciśn.znamionowe	PN10	
Minimalna temp.płynu	-20	°C
Maksymalna temp. płynu	130	°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	1,52	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	2,99	m
Pobór mocy P1	0,0919	kW
Prędkość obrotowa	1640	1/min

Min. ciśnienie na dopływie

Temperatura	50	95	110	130	°C
Min. ciśnienie na dopływie	0,5	5	11	24	m

Materiały/uszczelki

Korpus	EN-GJL 200
Wał	X 40 Cr 13
Wirnik	PPO wzmocniony włókno szklane
Łożysko	Grafit, impregn.metalom

Wymiary


	mm						
b1	52	a1	39				
b2	87,5	a2	70				
b3	90	Pg	1 x 13,5				
l0	180						
l1	150						

Strona ssąca	Rp 1 1/4/G 2	/ PN 10
Strona tłoczna	Rp 1 1/4/G 2	/ PN 10
Masa	5	kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,05	kW
Pobór mocy P1	0,136	kW
Prędkość obrot.znamion.	2320	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	0,65	A
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10%	

Nr Art.standardowej wersji: 2044013



1~ 230 V, 50 Hz

