

Zestawienie instalacji C.O.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji			
Otuliny - Katalog izolacji standardowych			
Otuliny – K-FLEX			
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm	13 mm	74	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm	9 mm	84	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm	13 mm	59	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm	9 mm	50	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	13 mm	58	m
K-FLEX EC COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	9 mm	49	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm	19 mm	11	m
K-FLEX EC COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm	13 mm	42	m
K-FLEX EC COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	19 mm	27	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	13 mm	20	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	19 mm	113	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	19 mm	57	m
K-FLEX ST AL CLAD Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42mm	32 mm	14	m
K-FLEX ST COLOR UV Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 64 mm	32 mm	10	m