



FWV02CAT



ECFWER6 ECFWEB6

- > System szybkiego mocowania do montażu na ścianie
- > Dostępne, wstępnie zamontowane zawory 3-drogowe/4-portowe ON/OFF
- > Zestaw zaworów jest zaizolowany, nie trzeba dodatkowej tacy ociekowej
- > Zestaw zaworów zawiera zawory równoważące i kieszeń czujnika temperatury
- > Szybkozłączki dla opcji elektrycznych, nie trzeba dodatkowych narzędzi
- > Szybka wymiana filtra zmywalnego
- > Grzałka elektryczna: bez przekaźnika do wydajności 2 kW
- > Grzałka elektryczna: wyposażona w dwa termostaty odcinające przy przegrzaniu



FWV			2-PIPE								4-PIPE							
			01	02	03	04	06	08	10	01	02	03	04	06	08	10		
Pobór mocy		W	37	53	56	98		182	244	37	53	56	98		182	244		
Wydajność	Chłodzenie capacity	Total capacity	kW		1.54	2.09	2.93	4.33	4.77	6.71	8.02	1.46	1.90	2.87	4.33	4.67	6.64	7.88
	Wydajność grzewcza (2-rurowe)		kW		2.14	2.57	3.81	5.63	6.36	7.83	10.03							
	Wydajność grzewcza (4-rurowe)		kW								1.90	2.10	3.08	5.05	5.30	7.91	9.30	
Wymiary	Wys.xSzer.xGł.	mm	564x774x226		564x884x226	564x1,194x226		564x1,404x251		564x774x226		564x884x226	564x1,194x226		564x1,404x251			
Ciężar jednostki		kg	19	20	25	30	31	41		20	21	26	32	33	44			
Sound level	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	45	50	47	52	56	61	66	45	50	47	52	56	61	66		
Water pressure drop	Chłodzenie	kPa	13		11	12	14	12	19	13		11	12	14	12	19		
	Grzanie	kPa	9	11	9		10	9	16	7	8	5	10		8	9		
Wentylator	Przepływ powietrza	m³/h	319	344	442	706	785	1,011	1,393	307	327	431	690	763	998	1,362		
Przyłącze wodne	Standardowy wymiennik ciepła	cale	1/2				3/4				1/2				3/4			
Zasilanie elektryczne		V / f / Hz	230/1/50															