ŁAPA PODTRZYMUJĄCA POCHYLNIĘ OD STRONY BUDYNKU szt. 6

PRZEKRÓJ POCHYLNI



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

NR	ILOŚĆ (szt)	ILOŚĆ (szt)	STĘŻ (cm²)	
			C80	C120
1	4500	4		1800
2	1200	4		480
3	1186	8		950
4	2400	2		480
5	2400	2		480
6	2386	1		240
12	115	2	23	
13	241	2	39	
14	386	2	78	
15	520	2	104	
ILOŚĆ OGÓŁEM (m)			2.60	44.30
MASA JEDNOSTKOWA (kg/m)			8.64	13.40
MASA OGÓŁEM (kg)			22.5	593.6
MASA RAZEM				616.1







SŁUPEK FUNDAMENTOWY SZT. 10



UWAGI

1. ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ SPOIN PACHWINOWYCH a=5,0mm NA PEŁNĄ DŁUGOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
2. POŁĄCZENIA SPAWANE WYKONYWAĆ ZA POMOCĄ ŚRUB M12 W.4.8
3. W SŁUPKACH FUNDAMENTOWYCH ZAKOTWIĆ KOTWY #16
4. ŁAPY MONTOWAĆ DO WIĘŹBA ZA POMOCĄ DWÓCH ŚRUB ROZPOROWYCH M12 KLASY 4.8

SEGMENT 1



RZUT POCHYLNI



	mgr inż.Wojciech Mielnik, mgr inż.Marcin Sieja		
WYKONAŁ	"Mimo Wszystko" - Fundacja Anny Dymnej 30-549 Kraków ul.Bałtycka 17A/158		
TEMAT	Rakowawowa do str 243/3 - «Obwódki odwadniające»		
FAZA PROJEKTU	POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUD. INSTRUKTAŻU		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Wojciech Mielnik	nr upr.bud 316/2002	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Marcin Sieja	nr upr.bud 564/7	
	mgr inż.Dawid Kąkiner		SKALA 1:10
NR ARCHIT	FAZA DOKUMENTACJI wykonawcza	BRANŻA konstrukcja	DATA VI.2016